



Technisches Datenblatt

6 mm Laminat

P M 64

Kaindl Flooring GmbH

Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria

T: +43(0) 662 / 8588-0

www.kaindl.com


Stand: 19.02.2026

Dimension	Länge	1383 mm
	Breite	195 mm
	Stärke	6 mm
Verlegeprofil	Krono Click	

Längsprofil



Quersprofil



- 1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay
- 2 Dekorpapier
- 3 Trägerplatte HDF quellungsarm
- 4 Gegenzug

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Kaindl Flooring GmbH

AC 3

Prüfungen		DIN/EN Norm	Flooring ¹ Symbole	Ergebnisse	
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		EN ISO 10874 EN 13329		31	
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung		EN 13329 Annex A		AC3	
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kl. Kugel gr. Kugel	EN 13329		≥10mm ≥500mm	
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung		EN 120 DIBT Richtlinie 100		E1 [Europa]	
Formaldehydemission		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²	
Formaldehydemission/ VOC				nein	
Formaldehydemission Trägerplatte		ASTM D6007		≤ 0,11 ppm	
Kantenquellung		EN 13329		≤ 18%	
Wärmedurchlaßwiderstand		ISO 8302		0,074 m ² .K/W	
Feuchtegehalt ab Werk		EN 322		4 - 7 %	
Stuhlrollenprüfung		EN ISO 4918		10 000 Zyklen	
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala	
Abhebefestigkeit trocken		EN 13329		≥ 1,25 N/mm ²	
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2.15		Gruppe 1-2 Gruppe 3	Grad 5 Grad 4
Brandverhalten		EN13501-1		Cfl , s1	
				24, 48, 72,100	
Gleitreibung μ		EN 13893		≥ 0,3	
Dimensionsstabilität		EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm	
Kantengeradheit		EN 13329		≤ 0,30 mm /m	
Höhenunterschied zwischen den zusammengefügt Elementen		EN 13329		Maximum ≤ 0,15 mm Durchschnitt ≤ 0,10 mm	
Rechtwinkeligkeit		EN 13329		≤ 0,2 mm / Paneelbreite	
Planlage quer		EN 13329		konkav ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm	
Planlage längs		EN 13329		konkav ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm	
Dekorversatz bei Systemdekoren				+/- 2mm	
Dekorversatz bei Schiffböden				+/- 4mm	

1) Informationen unter www.floorsymbols.com

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen