

Untertischspeicher drucklos, 5 Liter mit Niederdruckarmatur

UT 5 Combi

- + Speichervolumen 5 Liter
- + Inklusive Niederdruckarmatur
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 10 min
- + Temperaturbereich 35 – 75 °C
- + Automatischer Frostschutz
- + Energiesparmodus
- + steckerfertig



Untertisch



Frostschutz



Speicher-
volumen
5L



Steckerfertig



Max. 75 °C



Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmhalteverlust in kWh/24	0,3
Speichervolumen in Liter	5
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	38
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	490
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Thermostat Temperatureinstellung	75
Schalleistungspegel, innen, in dB	16
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	-
<p>Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!</p>	
<p>„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.</p>	
Wert der smart-Funktion	0

Untertischspeicher mit Niederdruckarmatur UT 5 Combi

THERMOFLOW

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,3 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	2 kW
Nennstrom	9 A
Absicherung	10 A
Bauart	offen
Temperaturbereich	35 – 75 °C
Schutzart	IP24
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 3/8"
Stillstandsverbrauch	<0,001 kW/h
Betriebsdruck MPa	0 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,1 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	10 min
Abstand Rohr/ Wand	85 mm
Kabellänge	85 cm

Besonderheiten

Automatischer Frostschutz	Ja
Energiesparmodus	Ja

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!

Die Entlüftung erfolgt durch Zulauf von kaltem Wasser, das aus dem Warmwasseranschluss ausläuft. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.

Untertischspeicher mit Niederdruckarmatur UT 5 Combi

thermoFLOW

Technische Daten Armatur QMIX12

Niederdruck-Zweigriffmischarmatur	Ja
Geeignet für drucklose Untertischspeicher	Ja
Stufenlose Temperaturregelung	Ja
Einlochsystem	Ja
Flexible Anschlüsse	Ja

Abmessungen

Gerätmaße H x B x T / Gewicht	420 x 270 x 180 mm / 2,8 kg
Armaturmaße H x B x T / Gewicht	ca. 250 x 100 x 40 mm / 0,79 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	455 x 280 x 270 mm / 4 kg

Artikelnummer

UT5Combi	4260458242704
----------	---------------

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Die Entlüftung erfolgt durch Zulauf von kaltem Wasser, das aus dem Warmwasseranschluss ausläuft. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.