

CADIZ

Herstellungsverfahren	Getufted			ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge			
Polmaterial	100% PP			ISO 2424
Rückenausrüstung	ECO Grip Vlies + Filz			ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm		± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 380 gr/m ²			ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz ca. 1345 gr/m ²	ECO Grip Vlies ca. 1420 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 3,5 mm			ISO 1765
Gesamtdicke	Filz ca. 6,0 mm	ECO Grip Vlies ca. 6,7 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
Noppenzahl	ca. 111.540 /m ²		+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Brandverhalten	Filz Efl (EN13501-1)	ECO Grip Vlies Efl (EN13501-1)		EN 13501-1
Lichtechtheit	5			105-B02
Reibechtheit	≥ 4			105-X12
Wasserechtheit	≥ 4			105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m ² K/W			ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB			ISO 10140
Rapport	44,7 x 38,4 cm			
GUT Nr.	Filz 80F75EEC	ECO Grip Vlies 80F75EEC		

Teppichsymbole Vlies



Teppichsymbole ECO Grip Vlies



Zertifikate

