

## AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Kamin-Dunstabzugshaube / 60 cm / Schwarz / A

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs



Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.

#### ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische



Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung.

#### Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht




Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.

#### Fettfilter Plus: Hochleistungs-Fettentfernung für deine Küche



Der Fettfilter Plus entfernt Fett besonders leistungsstark und sorgt so für eine saubere Kochumgebung. Der Filter lässt sich leicht von Hand oder in der Spülmaschine reinigen und behält seine optimale Effizienz für hervorragende Ergebnisse bei.

#### Benachrichtigung für die Filterreinigung



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Design-Kaminhaube, Breite 60 cm in Schwarz
- Hob²Hood-Funktion
- 3 + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Black-Design-Fettfilter
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.5 Watt)
- Anschlusswert: 250 W + 7.5 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 545 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 515 / 275 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB97, PNC 902 986 512, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB98, PNC 902 986 513, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

## Technische Daten

|                                                           |                         |                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| PNC                                                       | 942 022 789             | Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h      | 545         |
| EAN-Nummer                                                | 7333394060156           | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 515         |
| EPREL Registrierungscode                                  | 2069719                 | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 275         |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)                    | 62.5                    | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 75          |
| Energieeffizienzklasse                                    | A (Spektrum A+++ bis D) | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 66          |
| Fluiddynamische Effizienz                                 | 29.2                    | Gerätehöhe (mm)                                           | 678         |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                           | A                       | Höhe max. (mm)                                            | 1180        |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W)                              | 66.3                    | Gerätebreite (mm)                                         | 598         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                               | A                       | Gerätetiefe (mm)                                          | 454         |
| Fettabscheidegrad (%)                                     | 75.1                    | Abluftstutzen (mm)                                        | 150         |
| Klasse für Fettabscheidegrad                              | C                       | Farbe                                                     | Schwarz     |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h      | 600                     | Kohleaktivfilter                                          | MCFB97      |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h      | 295                     | Kohleaktivfilter Bestellnummer                            | 902 986 512 |
| Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h      | 730                     | Volt                                                      | 220-240     |
| Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 70                      | Mindestabstand Elektro(cm)                                | 50          |
| Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 56                      | Mindestabstand Gas (cm)                                   | 65          |
| Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) | 74                      | Bruttogewicht (kg)                                        | 18.3        |
|                                                           |                         | Nettogewicht (kg)                                         | 13.7        |
|                                                           |                         | Verpackung, Höhe (mm)                                     | 650         |
|                                                           |                         | Verpackung, Breite (mm)                                   | 730         |
|                                                           |                         | Verpackung, Tiefe (mm)                                    | 465         |

