







Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,6 kW (4,4 kW)
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	25 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Leistungsstufen	1, 2, P
Größe Kochzone vorne	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 175 mm
Leistung Kochzone vorne	2300 W
Leistung Kochzone hinten	1400 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3000 W
Filtermedium	Aktivkohle mit Ionentauscher
Standzeit Filter maximal	max. 150 h / 1 Jahr

Produktbeschreibung

- niedrigste Lautstärke
- maximaler Stauraum
- übergroße Kochfläche 4 24
- leichte Reinigung
- echter Edelstahl-Fettfilter
- kompakte Größe
- Kindersicherung
- einfache Montage
- Powerstufe Abzug
- bewährtes Kompaktsystem

Lieferumfang

- GP4 Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
- Einströmdüse
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilterset BAKFS
- Teleskopauszug mit Befestigungsschrauben
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Kabelführungsclips
- Höhenausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Netzanschlussleitung

Zubehör

- Aktivkohlefilterset BAKFS
- Edelstahlfettfilter BFF
- Einströmdüse GP4ED
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR760

Produkt- und Planungshinweise

- Das Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Anschlußkabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne